



Membranbruchsonde (optional)

Entgasung HZ-RL/G1/2"  
Entlüftung 3/8" Sicherheitsventil 1/2"

Membranbruchmelder (optional)

Nachspeisung TWN / G1/2"

Systemanschluss HZ-RL / G1"

Niveausonde

Membranbruchmelder (optional)

Membranbruchsonde (optional)

Technische Änderungen vorbehalten.  
Alle Maßangaben sind theoretische Maße in mm, die von den Realmaßen abweichen können.

 <b>VHEAT</b> VHEAT GmbH & Co. KG Eggartenweg 22 86934 Reichling	Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung dieser Zeichnung an Dritte, ohne unsere Genehmigung ist strafbar. (Urhebergesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb BGB)		Maßstab: 1 : 15	Ges. Gew.:
	Datum Name Erstellt: 10.10.2019 St. Müller Gepr.: Freig.:		Projekt: Auftr. Nr.:	Kd.Nr.: Menge:
zust. Sachbearbeiter R. Barth Zul. Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe bei bearbeiteten Flächen nach DIN 7168 mittel über 6 30 120 315 1000 2000 4000 8000 bis 30 120 315 1000 2000 4000 8000 12000 zul. Abw. ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3 ±4		<b>Anschluß- und Störmaße</b> <b>Vmat DHS-RS4-I-3.0 600/6-Modul III</b> <b>DH4-I-3-600-6</b>		
Zust. Änderung Datum Name		Blattnr.: <b>A3</b> CAD-System: Autodesk Inventor 2014		